



GS 125-200

BOLETIM TÉCNICO

Gearshield P.E.T Protection Gloss

Filme de Proteção Gearshield P.E.T, oferece brilho e proteção à superfície do para-brisa, evitando trincos, arranhões, e raios UV. **Possui propriedades hidrofóbicas e alta absorção de impactos para máxima durabilidade e segurança.**

Propriedades Técnicas:	Propriedade	Valores	Norma
	Composição	Top Liner + Hard Coating + P.E.T Film + Cola + P.E.T Film + Cola + Liner	
	Espessura do filme	125 microns (Hard Coating + P.E.T Film + Cola + P.E.T Film + Cola + Liner)	
	Rejeição de raios UV	> 99%	LS182
	Transmissão de luz	> 80%	LS182
	Rigidez da superfície	> 2H	ASTM
	Opacidade	< 2.0	ASTM
	Força adesão após 24hr a 180°	> 600 (g/25mm)	GB/T 2792
	Força de release	> 0.35 (g/25mm)	GB/T 2792
Adesivo	Adesivo acrílico base solvente, adesão permanente após 24hrs		
Indicação de aplicação	O produto é destinado exclusivamente à aplicação externa do para-brisa do veículo		
Durabilidade	1 ano		
Garantia	1 ano contra amarelamento, ressecamento e bolhas.		
Medidas	· Rolo Fechado 1,52 x 15m = 22,80m ²	· Rolo Fechado 1,52 x 30m = 45,60m ²	
Armazenamento	Os rolos Gearshield devem ser armazenados em sua embalagem original na vertical até a hora do uso. Guarde o restante utilizando fita adesiva ou abraçadeira para preservar o produto. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15°C a 25°C (com umidade relativa entre 40% e 60%). Não armazene seu o Gearshield perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.		
Observações	Todos os Filmes são de uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feita por cliente final ou profissional sem experiência comprovada.		